

Anleitung zur Durchführung Update Zeiterfassung.NET und OnlineDienst

Wichtige Informationen

- Das Update der Zeiterfassung und des OnlineDienst sollte außerhalb der stark frequentierten Stempelzeiten durchgeführt werden.
- Während des Updates der Zeiterfassung + des OnlineDienst, muss das Programm Zeit.NET auf allen Endgeräten geschlossen sein.
- Zeiterfassung und OnlineDienst müssen immer auf dem gleichen Versionsstand sein.
- Auf dem Server werden immer Zeiterfassung und Online-Dienst installiert/aktualisiert.
- Auf den Clients wird lediglich die Zeiterfassung installiert/aktualisiert.
- Den Downloadlink und das Passwort zum Entpacken entnehmen Sie bitte der Auslieferungs-E-Mail.
- Auf dem Zeiterfassungsserver und den Clients muss immer dieselbe Programmversion installiert sein.



Update Zeiterfassung auf dem Server und dem Client

- 1. Datei "Update Zeiterfassung_NET.zip" entpacken.
- 2. Führen Sie nun die Datei "Update Zeiterfassung_NET_v1_xx_x_XX.exe" mit Rechtsklick als Administrator aus.

🐻 Update Zei	terfassung_NET_v1_34_2_0.ex	e 01.09.2	2022 13:55	
		Öffnen		C = 1
		🚽 Als Adm	inistrator	ausfuhre
🐻 Update Zeiterfass	ung.NET	-		×
NE 1	Wählen Sie bitte das Arbeitsverzeichn ACHTUNG! Zeit.NET muss beendet s Das Update muss an allen Rechnern	iis der Zeiterfass ein. 1 durchgeführt w	sung aus. erden.	< >
Log	Zielverzeichnis CNProgram Files\Accenon GmbH\Zeiterfassu Installationsfortschritt	ing.NET 🗸	Durchsucher	1
		Installieren	Abbrecher	1

- 3. Installationsverzeichnis überprüfen.
- 4. Auf Installieren klicken und dem Installationsprozess folgen.
- 5. Nach der Installation auf dem Server einmalig die Zeiterfassung starten, damit das Update der Datenbanktabellen durchläuft. Auf den Clients ist dich nicht erforderlich.
- 6. Installationsverzeichnis überprüfen.
- 7. Auf Installieren klicken und dem Installationsprozess folgen.
- 8. Nach der Installation auf dem Server einmalig die Zeiterfassung starten, damit das Update der Datenbanktabellen durchläuft. Auf den Clients ist dich nicht erforderlich.



Installation OnlineDienst auf dem Server

- → Der OnlineDienst darf nur auf dem Server installiert werden.
- 1. Windows Dienste-App öffnen.
- 2. Prüfen, mit welchem Benutzer der OnlineDienst ausgeführt wird (wichtig für Punkt 7).

🔍 Dienste						
Datei Aktion Ans	icht ?					
← → 📰 🖸	à 🔒 🛛 📷 🕨 🔲 II 🕨					
🔍 Dienste (Lokal)	🔍 Dienste (Lokal)					
	OnlineDienst	Name	Beschreibung	Status	Starttyp	Anmelden als
	Den Dienst <u>beenden</u> Den Dienst neu statten	Office 64 Source Engine OfficeSvcManagerAddons	Saves installati		Manuell Manuell	Lokales System Lokales System
	ben brenst <u>new storten</u>	🔍 Offlinedateien	Der Offlinedat		Manuell (Start durch Auslöser)	Lahala Cystem
	Beschreibung: Verarbeitung der aufgelaufenen Buchungen	Q OnlineDrenst G OpenSSH Authentication Agent Q PDF24 Peer Name Resolution-Protokoll Peernetzwerk-Gruppenzuordnung	Agent to hold PDF24 Printer Aktiviert die s Aktiviert mithi	Wird ausgeführt Wird ausgeführt	Automatisch (Verzögerter Start) Deaktiviert Automatisch Manuell Manuell	Netzwerkdienst Lokales System Lokaler Dienst Lokaler Dienst

- 3. OnlineDienst beenden.
- 4. Programme und Features (installierte Programme) öffnen und den OnlineDienst deinstallieren.
- 5. "**OnlineUpdate_v1_XX_X_X4.exe"** als Administrator ausführen und den Installationsanweisungen folgen, bei 32Bit Systemen, die 32Bit Datei ausführen.
- 6. Installationsverzeichnis überprüfen.

OnlineDienst installieren in:	
C:\Program Files\Accenon GmbH\OnlineDienst\	
Ändern	

7. Im Standard wird der OnlineDienst mit dem Netzwerkdienst installiert. Ein abweichender Benutzer kann über die Windows-Dienste angepasst werden (Rechtsklick auf den OnlineDienst Eigenschaften öffnen und im Fenster Anmelden anpassen).

OnlineD OpenSS	Starten	Allgemein Anmelden Wiederherstellung Abhängigkeiten
PDF24	Beenden Anhalten	Anmelden als:
Peer Na Peernet:	Fortsetzen	◯ Lokales Systemkonto
Peernet: Plattforr	Neu starten	Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen
Plug &a	Alle Aufgaben	Dieses Konto: Netzwerkdienst Durchsuchen
PNRP-C	Figenschaften	Kennwort:
🔍 Progran	Hilfe	Kennwort bestätigen:

© ACCENON[®] Software und Hardware GmbH



Alternativ kann der Benutzer auch bei der Installation des OnlineDienst angepasst werden.

🖟 OnlineDienst Setup	_	□ ×
Service account		P
Enter service account details.		S
Specify the logon account for the OnlineDienst service.		
Account name (Example: domain\user or user@domain):		
NT AUTHORITY WetworkService		
Pagsword:		
The account entered here will not be validated. Make sure that the account details entered are correct.		
Zurück Weite	r	Abbrechen

- 8. Den Installationsanweisungen folgen, bis das Setup beendet ist.
- 9. Dienste App öffnen.
- 10. Online-Dienst starten.
- 11. Zeiterfassung öffnen, unter Hilfe \rightarrow Info die korrekten Programmstände überprüfen.



Bei Verwendung der B-COMM Kommunikationssoftware

Für die Verwendung der Kommunikationsschnittstelle "B-COMM" (dormakaba-Hardware) muss für den OnlineDienst der Registry-Eintrag "DependOnService" gesetzt sein.

1. Über die App "Dienste" die Eigenschaften des Dienstes "B-COMM Helper" aufrufen und den Wert aus "Dienstname" (blau markiert) in die Zwischenablage kopieren:



- 2. Den Registrierungs-Editor über das Stichwort "regedit" (Windowssuche) öffnen.
- 3. Das Verzeichnis

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\OnlineDienst aufrufen:

Computer	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current	ControlSet\Services\Or	nlineDienst	
	nputer IKEY_CLASSES_ROOT IKEY_CURRENT_USER IKEY_LOCAL_MACHINE BCD00000000 HARDWARE SAM SECURITY SOFTWARE SYSTEM ActivationBroker ControlSet001 CurrentControlSet Control Set Control Set Policies Services OnlineDienst		Name (Standard) DelayedAutostart Description DisplayName FrorControl ImagePath ObjectName Start Start Type	Typ REG_SZ REG_DWORD REG_SZ REG_DWORD REG_EXPAND_SZ REG_SZ REG_DWORD REG_DWORD

© ACCENON[®] Software und Hardware GmbH



4. Im Ordner "OnlineDienst"(rechte Seite) über Rechtsklick "Neu" die Auswahl "Wert der mehrteiligen Zeichenfolge" auswählen:

Neu	>	Schlüssel
		Zeichenfolge
		Binärwert
		DWORD-Wert (32-Bit)
		QWORD-Wert (64-Bit)
		Wert der mehrteiligen Zeichenfolge
		Wert der erweiterbaren Zeichenfolge

5. Der Name des neuen Eintrags ist: "DependOnService"

DependOnService REG_MULTI_SZ

6. Doppelklick auf den neuen Eintrag "DependOnService" und unter "Wert" den aus Punkt 1 kopierten Text einfügen. Bspw. "B-COMM Helper 10.0.2.70:1099:3001"

DependOnService	REG_MULTI_SZ	
Mehrteilige Zeichenfolg	ge bearbeiten	×
Wertname:		
DependOnService		
Wert:		
B-COMM Helper 10.0.2.7	0:1099:3001	< >
<		>
	OK Abb	prechen